

Fiche technique

New York

0810/U10


duraplus®



| | |
|---------------------------|------------------------|
| N° d'article | 3408618 |
| EAN-Code | 4012789225952 |
| Catégorie d'utilisation | 2 |
| Résistance à la corrosion | 5 |
| Diamètre des piliers | 10 mm |
| Épaisseur du carré | 7 mm |
| Longueur du carré | 30 mm |
| Longueur du carré | 7 mm / dépassant 30 mm |
| Crantage à ° | 90° |
| Vis | M5x40 mm |
| Couleur | F9010 blanc pur |
| Gamme | Cœur de gamme |
| Emballage unitaire | 20 |
| Carton | 120 |

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 et RAL-GZ 607/9
- Crantage : 90°
- Capot: capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5



Fiche technique

New York

0810/U10

duraplus®



| | |
|---------------------------|------------------------|
| N° d'article | 3408167 |
| EAN-Code | 4012789225716 |
| Catégorie d'utilisation | 2 |
| Résistance à la corrosion | 5 |
| Diamètre des piliers | 10 mm |
| Épaisseur du carré | 7 mm |
| Longueur du carré | 30 mm |
| Longueur du carré | 7 mm / dépassant 30 mm |
| Crantage à ° | 90° |
| Vis | M5x40 mm |
| Couleur | F9 alu aspect inox |
| Gamme | Cœur de gamme |
| Emballage unitaire | 20 |
| Carton | 120 |

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 et RAL-GZ 607/9
- Crantage : 90°
- Capot: capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

