

HR5202C

Perfo-burineur SDS-Max 1510 W 52 mm

Très grande force de frappe

Code EAN : 0088381677592



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1510 W

Régime

Vitesse à vide max. 150 à 310 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 1100 à 2250 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 20 Joules

Ø max. dans le béton 52 mm

Ø max. avec trépan 160 mm

Outils à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Max

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage (a_r) 10,5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 99 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 110 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 599 x 134 x 287 mm

Poids net EPTA 10,9 kg

Longueur cordon d'alimentation 4 m

AVANTAGES PRODUIT

- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Protection du sélecteur en aluminium
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Max multi-taillants (P-21901)
Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS (B-19897)
Kit d'aspiration burinage SDS-Max (196571-4)
Trépans couronne carbure cône 1/8" (P-06725)
Forets SDS-Max 4 taillants MAK 4 (P-17273)
Système d'aspiration pour perfo-burineurs (196858-4)
Forets SDS-Max Auto-Aspirants (B-64428, B-64434, B-64440, B-64456, B-64478)
Pointe auto-affûtante SDS-Max (B-10366)
Burin auto-affûtant SDS-Max (B-64272)
Burin large renforcé SDS-Max (B-64288)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 196552-8 Coffret synthétique HR5202C

Charbon : 195844-2