

LS0815FLN

Scie radiale 1400 W Ø 216 mm

Puissante, performante et compétitive

Code EAN : 0088381868075



AVANTAGES PRODUIT

- Capacité de coupe importante pour un format compact grâce à un guidage télescopique double
- Idéale pour les parqueteurs ou les agenceurs grâce à son faible poids et son petit gabarit
- Précision augmentée avec le guidage laser et lampe d'éclairage
- Précision et robustesse grâce au montage sur roulement à bille en ligne
- Réglage facile des angles de coupe grâce aux présélections et à l'accessibilité des commandes
- Démarrage progressif

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Étaux verticaux (JM23510009)
Sac à poussière pour scies radiales (JM23510010)
Établi extensible WST06 pour LS (DEAWST06)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1400 W

Régime

Vitesse à vide max. 5000 tr/min

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° 65 mm
Largeur de coupe max. à 90° 305 mm
Inclinaison (Biaise) D/G 5 / 48 °
Pivot (Onglet) D/G 60 / 50 °
Capacité de coupe (I/P) 90°/0° 65 x 305 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45° 65 x 215 mm
Capacité de coupe à 45°G/0° 50 x 305 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° 50 x 215 mm

Capacités spécifiques

Classe du laser 2M

Outillage à utiliser

Diamètre de la lame 216 mm
Diamètre de l'alésage 30 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_{Hv}) 2,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 87 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 110 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 755 x 450 x 488 mm
Poids net EPTA 14,2 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 782230-2 Clé à douille
1 X 762001-3 Équerre de réglage
1 X JM23510009 Etau vertical
1 X B-08872 Lame carbure bois 216x30mm 40dents
1 X JM23510010 Sac à poussière
2 X JM23000127 Servantes

Charbon : JM23500117 à l'unité