

## PSx00-48xx

## ALIMENTATION

V20150123-001

## Coffret Compact avec Batterie à Clé

## SPECIFICATIONS

- > Coffret métallique avec serrure à clé
- > Déconnexion automatique batterie seuil bas
- > Courant additionnel de charge batteries
- > Modules alimentations démontable (clip DIN)

## VARIANTES

- > Modulable selon taille de coffret et puissance du module
- > Option PSXU-ARM : Carte relais défauts
- > Option PSXU-TS : Module Autoprotection Contact Inverseur CO / NO /NF




PSX700-4805



Triple protection électronique PTC  
Raccordement batterie pré-cablé



PSXU-ARM



PSXU-TS

	PSX700-482.5	PSX700-4805
Technologie	Alimentation à découpage	
Tension / Frequence d'alimentation	100-240V AC / 50-60Hz	
Tension de sortie	55,2V DC	
Puissance & courant nominaux de sortie	2.5A / 120W	5A / 240W
Rendement / ondulation résiduelle	> 80% / <150 mVpp	
Courant additionnel de charge batterie(s)	0,5A	
Indicateur 3 LEDS en façade	LED 1 : présence / absence secteur - LED 2 : sortie utilisateur OK - LED 3 : batteries OK	
Triple protection électronique PTC en sortie	Court-circuit / surcharge / surtension	
Reports défauts (carte réf. PSXU-ARM en option, à prévoir en sus)	Reports présence / absence secteur & tension batteries < ou >45-46V DC 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) - Pouvoir de Coupure max.250 V AC / 3A - 30 V DC / 3A Pouvoir de coupure max. 250V AC / 3A - 30V DC / 3A	
Déconnexion automatique - Batteries seuil bas	Déconnexion automatique à 43-44 V DC environ	
Capacité batterie maximale	4x 7 Ah / 4x 18Ah	
Coffret	Métallique à portillon avec serrure à clé	
Contact d'autoprotection à l'ouverture (module réf. PSXU-TS en option, à prévoir en sus)	Contact inverseur CO/NO/NF - Pouvoir de coupure max. 250V AC / 5A	
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	420 x 390 x 184 mm	
Poids brut	6,8 Kg	6,9 Kg