



MASTIC POLYURÉTHANE à BAS MODULE POLYFLEX 422

DESRIPTIF



Très bonne durée de conservation - Mastic bas module bénéficiant d'une grande élasticité.

DETAILS

Mastic polyuréthane monocomposant bas module qui polymérise au contact de l'humidité ambiante.

Exceptionnelle adhérence du produit sur la plupart des supports du bâtiment : bois, brique, béton, pierre naturelle, carrelage, céramique, acier, aluminium, zinc, cuivre, acier inoxydable, matériaux synthétiques divers.

Pour joints d'étanchéité et de dilatation dans le bâtiment, joints de raccordement entre menuiserie et maçonnerie, joints de dilatation entre terrasses et façades ou bordures, joints de façade en construction traditionnelle et joints étanches en construction métallique.

Peut être peint avec des peintures à base d'eau.

Résistance au coulage améliorée.

Résistant à l'eau, à l'eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers usuels, au vieillissement et aux variations climatiques.

En poche de 400 ml.

De couleur blanc.

Télécharger la fiche technique

Télécharger la fiche de données de sécurité POLYFLEX 422 GRIS BETON

Télécharger la fiche de données de sécurité POLYFLEX 422 BEIGE

Code	Désignation
689110N	POLYFLEX 422

