



DISQUES SIAFAST 1960 SIAREXX NON PERCÉS - Ø150 MM



DESSCRIPTIF

Disques pour applications sur bois divers et vernis (Bois tendres, durs, résineux - Vernis et laques à l'eau, polyester, polyuréthane, durcissant aux UV, acrylique, anciens - Laque nitrocellulose - Matériaux minéraux - Vieilles peintures - Apprêts - Sous-couche - Mastic - Plastiques - Panneau en fibres minérales - Plâtre et placo - Plaques de plâtre renforcées de fibres).

La grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles

Faible encrassement - Bonne finition

Applications : Ponçage de rouille - Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes - Décapage de peintures et laques anciennes - Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées - Ponçage de lattes - Ponçage de terrasses en bois et contours de piscines en bois - Ponçage de peintures ternies ou couches de peinture mal adhérentes - Décapage ou ponçage léger de surfaces - Ponçage de surfaces mastiquées - Ponçage plan d'inégalités - Ponçage plan de murs en matériaux légers - Texturage de poutres en bois.
Diamètre : 150 mm.

DETAILS

Grains en oxyde d'alumine.

Code	Grain
515590A	60
515591A	80
515592A	100
515593A	120
515594A	150
515595	180
515596	220