



PORTE-FILIÈRE ET FILIÈRE ARO

Porte - Filière et Filière ARO



DESCRIPTIF



Porte-filière indispensable pour réalisé un filetage manuel. Maintenir l'outil perpendiculairement. Utilise des filières de 25,4 mm de diamètre. Filière Aro (HSS) avec entrée forme C avec un diamètre 25,4 mm. Filetage multi application. Filetage des aciers non alliés ou faiblement alliés (moins de 400 N par mm²), des aciers pour traitement thermique (moins de 700 N par mm²) et de l'alliage d'aluminium.

DETAILS

Porte-filière indispensable pour réalisé un filetage manuel. Maintenir l'outil perpendiculairement. Utilise des filières de 25,4 mm de diamètre. Filière Aro (HSS) avec entrée forme C avec un diamètre 25,4 mm. Filetage multi application. Confort précision. Filetage des aciers non alliés ou faiblement alliés (moins de 400 N par mm²), des aciers pour traitement thermique (moins de 700 N par mm²) et de l'alliage d'aluminium.

Code	Désignation
506506	Porte-filière - Ø : 25,4 mm
506510	Filière Aro M3 avec pas de 0,5 - Ø ext : 25,4 mm
506511	Filière Aro M4 avec pas de 0,7 - Ø ext : 25,4 mm
506512	Filière Aro M5 avec pas de 0,8 - Ø ext : 25,4 mm
506513	Filière Aro M6 avec pas de 1 - Ø ext : 25,4 mm
506514	Filière Aro M7 avec pas de 1 - Ø ext : 25,4 mm
506515	Filière Aro M8 avec pas de 1,25 - Ø ext : 25,4 mm
506516	Filière Aro M10 avec pas de 1,5 - Ø ext : 25,4 mm