



VIS CRÉMONE - PANELVIT TD CUT - TF RÉDUITE - TORX ET POZIDRIV

DESCRIPTIF



Vis Panelvit TD CUT idéales pour la fixation des composants des système de ferrages des menuiseries bois avec pointe anti-fendage. Tête fraisée réduite qui s'adapte à l'évasement des éléments de ferrage à fixer. Filetage partiel pour ne pas gêner le mouvement du système même si la vis est fixée de biais. Vis lubrifiées pour réduire l'effort de vissage. Empreinte : torx T20 ou pozidriv : PZ2 - taille de la vis : 4 x 30 mm - finition : traitement galvanique chromiting (résistance à la corrosion jusqu'à 5 fois plus que le zingué blanc standard).

Vendues par boites de 1000 vis.



DETAILS

Vis Panelvit TD CUT idéales pour la fixation des composants des système de ferrages des menuiseries bois avec pointe anti-fendage. Tête fraisée réduite qui s'adapte à l'évasement des éléments de ferrage à fixer. Filetage partiel pour ne pas gêner le mouvement du système même si la vis est fixée de biais. Vis lubrifiées pour réduire l'effort de vissage. Empreinte : torx T20 ou pozidriv : PZ2 - taille de la vis : 4 x 30 mm - finition : traitement galvanique chromiting (résistance à la corrosion jusqu'à 5 fois plus que le zingué blanc standard). Vendues par boites de 1000 vis. Prix indiqué pour une vis.

Code	Caractéristiques
286140T	Empreinte torx - T 20
286140P	Empreinte pozidriv - Pz 2