



PONCEUSE EXCENTRIQUE HYBRIDE SANS FIL - ETSC 125

DESSCRIPTIF

FESTOOL

Coffret Systainer SYS 2 T Loc ou SYS Combi 2, livré avec un capot protecteur, un plateau de ponçage mou StickFix de diamètre 125 mm et un sac récupérateur de poussière Longlife avec ou sans chargeur, batteries et adaptateur. Utilisation mobile : pour les surfaces verticales ou le travail en hauteur. Manipulation d'une seule main pour les endroits exigus et étroits. Décapage des laques et peintures des cadres de fenêtre, des chambranles et sur la corniche. Peut s'utiliser avec adaptateur pour une utilisation illimitée dans le temps. Utilise la batteries Ergo. Batterie tension : 18 V / capacité : 3,10 Ah. Vitesse de rotation (excentrique) : 6000 à 10000 min¹. Course de ponçage : 2 mm. Diamètre du plateau de ponçage interchangeable : 125 mm / du raccord d'aspiration : 27 mm. Poids avec batterie : 1,4 kg.

DETAILS

Manuel technique de la ponceuse excentrique hybride.

| Code | Modèle | Caractéristiques |
|----------|---------------------------------|---|
| 506374Q | ETSC 125 Li 3,1 Set - 578142 | Systainer SYS Combi 2 : 2 batteries BP 18 Li 3,1 Ergo-I + 1 chargeur TCL6 + Adaptateur secteur ACA 18V Ergo |
| 506374QB | ETSC 125 Li 3,1 Plus - 575719 | Systainer SYS 2 T Loc : 2 batteries BP 18 Li 3,1 Ergo-I + 1 chargeur TCL6 + sans adaptateur |
| 506374QC | ETSC 125 Li Basic - 201533 | Systainer SYS 2 T Loc : sans batteries, chargeur et adaptateur |