AéROSOL LUBRIFIANT SEC AU PTFE

DESCRIPTIF

Aérosol de 400 ml avec 2 positions. Contient du PTFE pour améliorer la lubrification grâce à une pellicule blanche et sec laissée sur le support sans attirer les poussières, salissures ou huiles. Sèche rapidement et peut également être utilisé comme agent de démoulage. Résiste à des températures allant de -45°C à +260°C.
Idéal pour les métaux, plastiques et le verre. Recommandé pour les glissières, pivots, mèches, forets, outillage électroportatif, serrures, fermoirs, roulettes, convoyeurs, chaînes et câbles, charnières, moules en plasturgie...

DETAILS

Aérosol de 400 ml avec 2 positions. Contient du PTFE pour améliorer la lubrification grâce à une pellicule blanche et sec laissée sur le support sans attirer les poussières, salissures ou huiles. Sèche rapidement et peut également être utilisé comme agent de démoulage. Résiste à des températures allant de -45°C à +260°C. Idéal pour les métaux, plastiques et le verre. Recommandé pour les glissières, pivots, mèches, forets, outillage électroportatif, serrures, fermoirs, roulettes, convoyeurs, chaînes et câbles, charnières, moules en plasturgie...
Fiche technique du produit.

Code	Désignation
689183	Aérosol lubrifiant sec au PTFE