



BATTEUSES SYMO à PLAQUE à VISSE OU FIXATION ÉCROU

DESCRIPTIF

HÄFELE

Batteuse avec plaque à visser : Pour noyaux de cylindre montés sur place par l'avant. Longueur de boîtier de cylindre : 22 mm.

Batteuse avec fixation écrou + fourchette : Pour noyaux de cylindre montés sur place par l'avant.

Fourchette pour encliquetage pour batteuse Symo avec fixation à écrou : Pour le montage des batteuses dans les portes métalliques et en tant que protection supplémentaire contre les déplacements.

DETAILS

- Guide de perçage pour installer les batteuses. - Schéma de la batteuse avec plaque à visser. - Schéma de la batteuse avec fixation écrou et came droite et crochet. - Schéma de la batteuse avec fixation écrou et came coudée.

| Code | Désignation | Epaisseur | Finition |
|--------|---|---------------|-----------------------------|
| 406015 | Batteuse - plaque à visser - came droite | Porte : 22 mm | Alliage zingué nickelé |
| 406016 | Batteuse - écrou + fourchette - came droite | Porte : 17 mm | Alliage zingué nickelé poli |
| 406017 | Batteuse - écrou + fourchette - came droite | Porte : 22 mm | Alliage zingué nickelé poli |
| 406018 | Batteuse - écrou + fourchette - came coudée | Porte : 17 mm | Alliage zingué nickelé poli |
| 406019 | Batteuse - écrou + fourchette - came droite à crochet | Porte : 17 mm | Alliage zingué nickelé poli |
| 406020 | Fourchette à encliquetage | 0,8 à 1,5 mm | Acier nickelé |