## Fiche produit Le 21/10/2025





## BATTEUSES SYMO à PLAQUE à VISSER OU FIXATION ÉCROU

## **DESCRIPTIF**



Batteuse avec plaque à visser : Pour noyaux de cylindre montés sur place par l'avant. Longueur de boîtier de cylindre : 22 mm.

Batteuse avec fixation écrou + fourchette : Pour noyaux de cylindre montés sur place par l'avant.

Fourchette pour encliquetage pour batteuse Symo avec fixation à écrou : Pour le montage des batteuses dans les portes métalliques et en tant que protection supplémentaire contre les déplacements.





## **DETAILS**

- Guide de perçage pour installer les batteuses. - Schéma de la batteuse avec plaque à visser. - Schéma de la batteuse avec fixation écrou et came droite et crochet. - Schéma de la batteuse avec fixation écrou et came coudée.

| Code   | Désignation   | Epaisseur     | Finition                    |
|--------|---|---------------|-----------------------------|
| 406015 | Batteuse - plaque à visser - came droite              | Porte : 22 mm | Alliage zingué nickelé      |
| 406016 | Batteuse - écrou + fourchette - came droite           | Porte : 17 mm | Alliage zingué nickelé poli |
| 406017 | Batteuse - écrou + fourchette - came droite           | Porte : 22 mm | Alliage zingué nickelé poli |
| 406018 | Batteuse - écrou + fourchette - came coudée           | Porte : 17 mm | Alliage zingué nickelé poli |
| 406019 | Batteuse - écrou + fourchette - came droite à crochet | Porte : 17 mm | Alliage zingué nickelé poli |
| 406020 | Fourchette à encliquetage                             | 0,8 à 1,5 mm  | Acier nickelé               |