



ROSACES RONDES J-ROX - MODÈLE 61 / 62 / 63 / 64



DESSCRIPTIF

Idéale pour les bâtiments neufs, portes intérieures.

Disponible en double béquille ou poignée de tirage fixe.

Entraxe de fixation : 38 mm.

Pour serrure axe à 50 mm.

Carré de 7 mm.

Diamètre de rosace : 53 mm.

Épaisseur de rosace : 6 mm.

Fixation traversante par vis bouchon antirotation.

Fourni avec vis M4 pour porte de 40 mm d'épaisseur et vis sécable pour porte jusqu'à 55 mm d'épaisseur.

Fonctions disponibles : Rosace aveugle, Rosace pour cylindre à Profil Européen, Rosace à voyant de condamnation, Rosace à bouton de condamnation.



DETAILS

Pour usage très intensif - Poignée en carré de 7 mm qualifiée en catégorie d'utilisation grade 4 selon la norme EN1906 - Très haute résistance - Forte résistance à la corrosion (240 HBS) grâce à sa construction en Inox AISI 304 - Ressort de rappel pour un plus grand confort d'utilisation - Idéale en neuf ou en rénovation pour les bâtiments à passage fréquent : hôpitaux, bureaux, écoles, administrations.

Code	Caractéristiques	Modèle
326972R	en vague	64
326972O	en L	61
326972P	en U	62
326972Q	angle vif	63