CHAUSSURE RUNNER XTS MID S3

albatros

DESCRIPTIF

S3 HRO SRC - Protection : embout fibre de verre, semelle anti-perforation souple - Tige : cuir nubuck huilé - Plus : languette anti-poussière fermée - Semelle : semelle extérieure en caoutchouc - Taille : 39-47



Tableau sur la composition des chaussures de sécurité selon les normes européennes et internationales

Norme ISO 20345		ESP		
Critère de sécurité	A + FO + E	A + FO + E + P	A + FO + E + WRU	A + FO + E + WRU + P
Symboles Associés				
Conditions d'utilisation	Environnements secs	Environnements secs	Environnements avec haut risque d'humidité	Environnements avec haut risque d'humidité
	Risque d'écrasement au niveau du pied	Risque d'écrasement au niveau du pied	Risque d'écrasement au niveau du pied	Risque d'écrasement au niveau du pied
	Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales	Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales	Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales	Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales
En savoir plus	La Norme S1	La Norme S1P	La Norme S2	La Norme S3

DETAILS

Protection : embout fibre de verre, semelle anti-perforation souple FAP®
Tige : cuir nubuck huilé
Plus : TPU-embout protection résistant à l'abrasion, languette anti poussière fermée, bandes de réflexion latérales, TPU Heel Support système pour plus de stabilité, col de textile doucement doublé et languette
Doublure : 3D-doublure de fonction respirable
Semelle intérieure : semelle intérieure COMFIT® amovible, formée anatomique
Semelle : Sport XTS - semelle extérieure en caoutchouc résistante à la chaleur jusqu'à 300°C et anti-dérapante avec TPU protection de torsion
Taille/largeur: 39 - 47 / 11

Code	Pointure
502073H	39

502073HA	40
502073HB	41
502073HC	42
502073HD	43
502073HE	44
502073HF	45
502073HG	46