CHAUSSURE RUNNER XTS LOW S3

DESCRIPTIF

S3 HRO SRC - Protection : embout fibre de verre, semelle anti-perforation souple - Semelle : semelle extérieure en caoutchouc, anti-dérapante avec TPU protection de - Taille : 39-47
torsion



Tableau sur la composition des chaussures de sécurité selon les normes européennes et internationales

Norme ISO 20345	ISO		
Critère de sécurité	A + FO + E	A + FO + E + P	A + FO + E + WRU
Symbole Associé			
Conditions d'utilisation	Environnements sec	Environnements sec	Environnements avec haut risques d'humidité
	X-ropre (Environnement)	Risque d'écrasement au niveau du pied	Risque d'écrasement au niveau du pied
	Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales	Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales	Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales
En savoir plus	La Norme S1	La Norme S1P	La Norme S2

DETAILS

Protection : embout fibre de verre, semelle anti-perforation souple FAP®
Tige : cuir nubuck huilé
Plus : TPU-embout protection résistant à l'abrasion, bandes de réflexion latérales, TPU Heel Support système pour plus de stabilité, col de textile doucement doublé et languette
Doublure : 3D-doublure de fonction respirable
Semelle intérieure : semelle intérieure COMFIT® amovible, formée anatomique
Semelle : Sport XTS - semelle extérieure en caoutchouc résistante à la chaleur jusqu'à 300°C et anti-dérapante avec TPU protection de torsion
Taille/largeur : 39 - 47 / 11

Code	Pointure

502073G	39
502073GA	40
502073GB	41
502073GC	42
502073GD	43
502073GE	44
502073GF	45
502073GG	46