CHAUSSURE SAFE MID S3

albatros

DESCRIPTIF

S3 SRC - Protection : embout acier, semelle anti-perforation en acier - Plus : languette anti-poussière fermée, col doucement rembourré - Doublure : 3D-doublure de fonction respirable - Taille : 39-47



Tableau sur la composition des chaussures de sécurité selon les normes européennes et internationales

Norme ISO 20345		ESP		
Critère de sécurité	A + FO + E	A + FO + E + P	A + FO + E + WRU	A + FO + E + WRU + P
Symboles Associés				
Conditions d'utilisation	Environnements secs	Environnements secs	Environnements avec haut risque d'humidité	Environnements avec haut risque d'humidité
	X-tiges (Environnement)	Risque d'écrasement au niveau du pied, perforations du pied	Risque d'écrasement au niveau du pied	Risque d'écrasement au niveau du pied, perforations du pied
	Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales	Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales	Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales	Présence d'hydrocarbures ou d'huiles minérales
En savoir plus	La Norme S1	La Norme S1P	La Norme S2	La Norme S3

DETAILS

Protection : embout acier, semelle anti-perforation en acier
Tige : cuir avec empiècements textiles résistants à l'abrasion
Plus : languette antipoussière fermée, col doucement rembourré
Doublure : 3D-doublure de fonction respirable
Semelle intérieure : semelle extérieure formée anatomiquement
Semelle : DUO-PU-semelle fortement profilée, autonettoyante
Taille/largeur : 39 - 47 / 11

Code	Pointure
502073K	39
502073KA	40
502073KB	41

502073KC	42
502073KD	43
502073KE	44
502073KF	45
502073KG	46