



CHAUSSURE SAFE LOW S3



DESCRIPTIF



S3 SRC - Protection : embout acier, semelle anti-perforation en acier - Tige : cuir avec empiècements textiles - Plus : languette anti-poussière fermée, col doucement rembourré - Taille : 39-47



Tableau de composition des matériaux de la chaussure de sécurité									
Nombre d'unités	Unité	Critères de sécurité	A+ PFO + T	A+ PFO + E + T	A+ PFO + E	A+ PFO + T + E	A+ PFO + T + E + I	A+ PFO + T + E + I + R	A+ PFO + T + E + I + R + C
Système d'assise									
Condition d'utilisation			Risque moyen						
Précautions			Éviter les sols humides et glissants						
Examen préalable			La 270mm S1	La 270mm S1/P	La 270mm S2	La 270mm S3			

DETAILS

Protection : embout acier, semelle anti-perforation en acier

Tige : cuir avec empiècements textiles

Plus : languette anti-poussière fermée, col doucement rembourré

Doublure : 3D-doublure de fonction respirable

Semelle intérieure : semelle extérieure formée anatomiquement

Semelle : DUO-PU-semelle fortement profilée, autonettoyante

Taille/largeur : 39 - 47 / 11

Code	Pointure
502073J	39
502073JA	40
502073JB	41

Fiche produit

Le 15/12/2025

LAPEYRE
Quincaillerie



502073JC	42
502073JD	43
502073JE	44
502073JF	45
502073JG	46

