CHAUSSURE CELERITY KNIT BLUE WNS LOW S1P

DESCRIPTIF

S1P HRO SRC - Protection : embout acier et semelle anti-perforation souple - Semelle : semelle en caoutchouc MISS SAFETY MOTION avec systeme Torsion Control - Tailles : 35-42



Tableau sur la composition des chaussures de sécurité selon les normes européennes et internationales

Norme ISO 20345	S1	S1P	S2	S3
Critère de sécurité	A + FO + E	A + FO + E + P	A + FO + E + WRU	A + FO + E + WRU + P
Symbole Sécurité				
	Environnements sec	Environnements sec	Environnements avec haut niveau d'humidité	Environnements avec haut niveau d'humidité
Condition d'utilisation	Risque d'écrasement	Risque d'écrasement et perforation au niveau du pied	Risque d'écrasement et au niveau du pied	Risque d'écrasement et perforation au niveau du pied
	Présence d'hydrocarbures en faible quantité	Présence d'hydrocarbures en faible quantité	Présence d'hydrocarbures en faible quantité	Présence d'hydrocarbures en faible quantité
En savoir plus	La Norme S1	La Norme S1P	La Norme S2	La Norme S3

DETAILS

Protection : embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus : sur embout et protection du talon en TPU
Tige : SAFETY KNIT®
Doublure : BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied : evercushion® Miss
Semelle : semelle en caoutchouc MISS SAFETY MOTION avec systeme Torsion Control, resistante a la chaleur jusqu'a 300°C
Tailles / Largeur : 35 - 42 / F

Code	Pointure
502073B	39
502073BA	40
502073BB	41
502073BC	42