



CHAUSSURE BLAZE KNIT LOW S1P



DESCRIPTIF



S1P HRO SRC - Protection : embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple - Semelle : semelle en caoutchouc URBAN avec IdCell et point de rotation - Tailles : 39-47



| Liste des normes de sécurité auxquelles la chaussure répond | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nom de la norme | S1 | S1P | S2 | S3 |
| Cadres de protection | A1-10-E | A1-10-E + F | A1-10-E + F | A1-10-E + F |
| Embouts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transpirabilité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assise du pied | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Confort d'utilisation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Type d'assise | Repos assis confortable | Repos assis confortable | Repos assis confortable | Repos assis confortable |
| Condition d'utilisation | Sur sol sec | Sur sol humide | Sur sol humide | Sur sol humide |
| Chaussures de sécurité | Chaussures de sécurité | Chaussures de sécurité | Chaussures de sécurité | Chaussures de sécurité |
| Chaussures de travail | Chaussures de travail | Chaussures de travail | Chaussures de travail | Chaussures de travail |
| La taille | La taille 31 | La taille 31P | La taille 32 | La taille 32 |

DETAILS

Protection : embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®

Plus : sur embout en protection TPU, sans métal

Tige: SAFETY KNIT®

Doublure : BreathActive doublure multifonctions

Assise du pied : evercushion® BA

Semelle : semelle en caoutchouc URBAN avec IdCell et point de rotation, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C

Tailles / Largeur : 39 - 47 / 11

| Code | Pointure |
|----------|----------|
| 502073C | 39 |
| 502073CA | 40 |
| 502073CB | 41 |
| 502073CC | 42 |
| 502073CD | 43 |
| 502073CE | 44 |
| 502073CF | 45 |



502073CG

46

