CHAUSSURE AEROSPACE LOW S1P

DESCRIPTIF

S1P ESD SRC - Protection : embout acier et semelle anti-perforation souple - Tige: cuir velours avec réseau PA et inserts textile - Semelle : semelle intermédiaire BOUNCE LIGHT - Tailles : 39-47



Tableau sur la composition des chaussures de sécurité selon les normes européennes et internationales				
Norme ISO 20345:	S1	S1P	S2	S3
Critère de sécurité	A + FO + E	A + FO + E + P	A + FO + E + WRU	A + FO + E + WRU + P
Symbole Sécurité				
	Environnements sec	Environnements sec	Environnements avec haut niveau d'humidité	Environnements avec haut niveau d'humidité
Condition d'utilisation	Risque d'écrasement	Risque d'écrasement et perforation au niveau du pied	Risque d'écrasement et au niveau du pied	Risque d'écrasement et perforation au niveau du pied
	Présence d'hydrocarbures en faible quantité	Présence d'hydrocarbures en faible quantité	Présence d'hydrocarbures en faible quantité	Présence d'hydrocarbures en faible quantité
En savoir plus	La Norme S1	La Norme S1P	La Norme S2	La Norme S3

DETAILS

Protection : embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus : ESD, tige sans métal – aucune pièce métallique exposée, semelle intermédiaire BOUNCE LIGHT
Tige: cuir velours avec réseau PA et inserts textile
Doublure : BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied : evercushion® pro ESD
Semelle : REBOUND - extrêmement amortissante et anti-dérapante
Tailles / Largeur : 39 - 47 / 11

Code	Pointure
502073A	39
502073AB	41
502073AC	42
502073AE	44
502073AG	46