



POIGNÉES DE MANŒUVRE INTÉRIEURES À BUTÉE INTÉGRÉE POUR SEREINE - SÉDUCTION



DESCRIPTIF

Depuis 1950

Intégrateur de solutions pour menuiseries

Poignées intérieures de manœuvre à butée intégrée de la série Séduction adaptable série Sereine.

Condamnation/décondamnation par levier.

Poignée sans main.




Pose simple.

Manœuvre mobile à 90°.

Boîtier en aluminium, levier et cache-vis en matériau de synthèse et butée en élastomère.

Pour profil de 42 à 66 mm ou 32 à 42 mm suivant le modèle.

Carré de 7 mm - Entraxe de fixation de 43 mm.



DETAILS

Finition : Blanc pur brillant (RAL 9010), Noir foncé mat (RAL 9005), Gris alu mat (RAL 9006), Ivoire clair (Ral 1015), Hélium et Blanc (Ral 9016) - Sans vis de fixation apparente - Conforme EN13126-19.

Code	Dimensions	Caractéristiques	Finition
348850A	Pour profil : de 32 à 42 mm	Intérieure - Simple	Blanc pur brillant (RAL 9010)
348850D	Pour profil : de 32 à 42 mm	Intérieure - Simple	Noir foncé mat (RAL 9005)
348850G	Pour profil : de 32 à 42 mm	Intérieure - Simple	Gris alu mat (RAL 9006)
348850J	Pour profil : de 32 à 42 mm	Intérieure - Simple	Ivoire clair (Ral 1015)
348850I	Pour profil : de 32 à 42 mm	Intérieure - Simple	Hélium
348850B	Pour profil : de 32 à 42 mm	Intérieure - Simple	Blanc (Ral 9016)
348849B	Pour profil : de 42 à 66 mm	Intérieure - Simple	Blanc (Ral 9016)



348849A	Pour profil : de 42 à 66 mm	Intérieure - Simple	Gris alu mat (RAL 9006)
348848A	Pour profil : de 42 à 66 mm	Intérieure - Simple	Blanc (RAL 9016)
348848H	Pour profil : de 42 à 66 mm	Intérieure - Simple	Hélium

LAPEYRE
Quincaillerie