



COFFRES FORT à INTÉGRER ET ANTI FEU - à CLÉ - COMBILINE VERSION S



DESSCRIPTIF

Protection anti-feu, garantit de 30 minutes. Serrure de sécurité blindée à double panneton. Livré en série avec une tablette, 2 clé et les fixations. Fixation : dans le panneau arrière et au niveau du sol, se trouvent 2 trous percés en diagonale. Matériau ignifugé. Plaque isolante placée devant le panneau de la porte coupe-feu comme une protection thermique pour les serrures et les mécanismes de verrouillage. Construction à double paroi avec des charnières logées à l'intérieur. Verrouillage latéral : pènes ronds solides de 25 mm de diamètre et une barre coulissante massive située au-dessus. Rail de verrouillage continu du côté charnières. Couleur : Corps gris foncé, porte gris clair. Dimensions extérieur : 320 x 435 x 380 mm - Intérieur : 205 x 320 x 235 mm - Ouverture : 205 x 265 mm. Poids : 44 kg. Volume : 15 L.

DETAILS

Protection anti-feu, garantit de 30 minutes. Serrure de sécurité blindée à double panneton. Livré en série avec une tablette, 2 clé et les fixations. Fixation : dans le panneau arrière et au niveau du sol, se trouvent 2 trous percés en diagonale. Matériau ignifugé. Plaque isolante placée devant le panneau de la porte coupe-feu comme une protection thermique pour les serrures et les mécanismes de verrouillage. Construction à double paroi avec des charnières logées à l'intérieur. Verrouillage latéral : pènes ronds solides de 25 mm de diamètre et une barre coulissante massive située au-dessus. Rail de verrouillage continu du côté charnières. Couleur : Corps gris foncé, porte gris clair. Dimensions extérieur : 320 x 435 x 380 mm - Intérieur : 205 x 320 x 235 mm - Ouverture : 205 x 265 mm. Poids : 44 kg. Volume : 15 L.

Code	Modèle
333350	CL10 S