



DETAILS

Manuel technique de la perceuse visseuse sans fil : PDC 18/4.

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL QUADRIVE - AVEC PERCUSSION - PDC 18/4

FESTOOL

DESCRIPTIF

Coffret Systainer 2 DF T Loc, livré avec un mandrin et un porte embouts Centrotec, un mandrin serrage rapide FastFix de 13 mm, un embouts PZ 2 et une poignée supplémentaire avec ou sans batteries, chargeur, renvoi d'angle et butée en profondeur. Forme : T. Utilisation : frappe axiale activable pour perçage dans la maçonnerie et la pierre. Pour un couple max de 60 Nm et des vis max 10 x 300 mm. Perçages jusqu'à 50 mm avec forets ZOBO. Perçage et vissage dans les zones étroites avec renvoi d'angle en option. Batteries tension : 18 V / capacité : 5,2 Ah. Vitesses : 4. Vitesse 1 : rotation à vide : 0 à 400 min¹ / réglage : 1,2 à 11,5 Nm. Vitesse 2 : rotation à vide : 0 à 850 min¹ / réglage : 0,8 à 7,2 Nm. Rotation à vide : vitesse 3 : 0 à 1850 min¹ / vitesse 4 : 0 à 3800 Nm. Fréquence de frappes max : 76000 min¹. Matière bois : diamètre du perçage : 50 mm / couple max : 40 Nm. Matière acier : diamètre du perçage : 13 mm / couple max : 60 Nm. Diamètre du perçage pour les ouvrages de maçonnerie ou tuiles : 10 mm. Capacité du mandrin : 1,5 à 13 mm. Poids avec batterie : 2 kg.

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques
506254	PDC 18/4 Li 5,2 Plus - 574702	Perceuse visseuse	Avec 2 batteries BP 18 Li 5,2 AS TCL 6 + sans butée en profondeur d'angle
506254Z	PDC 18/4 Li Basic - 574701	Perceuse visseuse	Sans batteries + chargeur + boutée en profondeur + renvoi d'angle
506256	PDC 18/4 Li 5,2 Set SCA - 574703	Perceuse visseuse	Avec 2 batteries BP 18 Li 5,2 AS SCA 8 + renvoi d'angle + sans butée en profondeur
506256X	PDC 18/4 Li 5,2 Set/XL SCA - 574704	Perceuse visseuse	Avec 2 batteries BP 18 Li 5,2 AS SCA 8 + renvoi d'angle + butée en profondeur
506305G	KC 13 1/2 K FFP - 769067	Mandrin de serrage rapide	Capacité mandrin : 1,5 à 13 mm FastFix
506306			Support : FastFix

Fiche produit

Le 11/02/2026

LAPEYRE
Quincaillerie

