



PONCEUSES VIBRANTES HYBRIDE SANS FIL - RTSC 400

FESTOOL

DESRIPTIF

Coffret Systainer SYS3 M 187 ou SYS COMBI 2.

Utilisation mobile : pour les surfaces verticales ou le travail en hauteur.

Manipulation d'une seule main pour les endroits exigus et étroits.

Décapage laques et peintures des cadres de fenêtre, des chambranles et sur les corniches.

Peut s'utiliser avec adaptateur pour une utilisation illimité dans le temps.

Utilise la batteries ERGO - Tension : 18 V / capacité : 3,10 Ah.

Régime à vide : 6000 à 10000 min¹.

Course de travail : 12000 à 20000 min¹ / de ponçage : 2 mm.

Patin de ponçage interchangeable : 80 x 130 mm.

Diamètre du raccord d'aspiration : 27 mm.

Poids avec batterie : 1,4 kg.



DETAILS

Manuel technique de la ponceuse vibrante hybride.

Code	Modèle	Caractéristiques
506374QM	RTSC 400 Basic - 201519	Systainer SYS3 M 187 : capot protecteur + patin de ponçage StickFix 80x130 mm + sac récupérateur de poussière Longlife
506374QL	RTSC 400 Li 3,1 I Plus - 575731	Systainer Systainer SYS3 M 187 : 2x batteries BP 18 Li 3,1 ERGO-I + chargeur rapide TCL 6 + capot protecteur + patin de ponçage StickFix 80x130 mm + sac récupérateur de poussière Longlife
506374QK	RTSC 400 Li 3,1 I Set - 577681	Systainer SYS-COMBI 2 : 2x batteries BP 18 Li 3,1 ERGO-I + chargeur rapide TCL 6 + adaptateur secteur ACA 18V ERGO + capot protecteur + patin de ponçage StickFix 80x130 mm + sac récupérateur de poussière Longlife