



## CHEVILLES ISOFIS IS10

### DESRIPTIF



Chevilles à clou en nylon conçues pour la fixation de panneaux isolants.

Complétée par un clou composé de polyamide renforcé de fibre de verre, afin d'optimiser la résistance à la percussion pendant la dilatation et de minimiser le transfert thermique.

La surface de la tête en nylon est apte à l'application de plâtre et améliore l'aspect esthétique des murs extérieurs.

Diamètre de la tête : 60 mm.

Diamètre du corps : 10 mm.

Convient pour la fixation de panneaux isolants sur des supports pleins et creux : pierre, béton, brique pleine, béton léger.

Par boîte de 200 chevilles.

### DETAILS

Convient pour la fixation de panneaux isolants sur des supports pleins et creux : pierre, béton, brique pleine, béton léger - Tarif indiqué à la pièce et non à la boîte !

Télécharger la fiche technique (en anglais)

| Code    | Longueur            |
|---------|---------------------|
| 377501  | 70 mm               |
| 377502  | 90 mm               |
| 377503  | 110 mm              |
| 377504  | 140 mm              |
| 377505  | 160 mm              |
| 377505A | 160 mm - pré-montée |
| 377506  | 180 mm              |
| 377507  | 200 mm              |