## Fiche produit Le 31/10/2025





## MOUSSE IMPRÉGNÉE ETANCHÉITÉ MENUISERIES EXTÉRIEURES ET FAÇADES COMPRIBAND® TF DESCRIPTIF TRAMICO

Perméable à la vapeur d'eau - Imperméabilité à la pluie battante Classe 1 (600 Pa ) - Perméabilité à l'air Classe 1 - Tenue en température - 40 °C à + 100 °C - Température de mise en œuvre + 5 ° C à + 30 ° C - Sd (mousse) : 0,3 m - Tenue au feu B1 - Nature chimique / imprégnation : Mousse imprégnée à base de résine acrylique.

Isolation à l'eau, phonique et thermique.







## **DETAILS**

Perméable à la vapeur d'eau - Imperméabilité à la pluie battante Classe 1 (600 Pa) - Perméabilité à l'air Classe 1 - Tenue en température - 40 °C à + 100 °C - Température de mise en œuvre + 5 ° C à + 30 ° C - Sd (mousse) : 0,3 m - Tenue au feu B1 - Nature chimique / imprégnation : Mousse imprégnée à base de résine acrylique.

Télécharger la fiche produit.

Code	Largeur	Caractéristiques	Longueur
396742	15 mm	2-5 mm	Rouleau : 10 ml - 40 ml par boîte
396743B	20 mm	5-14 mm	Rouleau : 4,3 ml - 86 ml par colis
396743D	30 mm	7-18 mm	Rouleau : 3,3 ml - 39,60 ml par colis
396742E	15 mm	2-5 mm	Rouleau : 10 ml - 260 ml par colis
396742G	15 mm	3-7 mm	Rouleau : 8 ml - 208 ml par colis
396743A	15 mm	4-11 mm	Rouleau : 5,6 ml - 145,60 ml par colis
396743C	15 mm	5-14 mm	Rouleau : 4,3 ml - 111,80 ml par colis
396742F	15 mm	Jeu à combler : 7-5 mm	Rouleau : 7,5 ml - 195 ml par colis