



## CHEVILLES MÉTALLIQUES HM à PLACO

### DESSCRIPTIF



Chevilles métalliques HM pour corps creux vendues à la boîte.

Grâce à l'étendue de sa gamme, la HM convient pour des panneaux d'une épaisseur de 3 à 50 mm et peut être utilisée pour de nombreuses applications.

Le taraudage métrique permet de multiples dévissages et revissages de la pièce à fixer, ce qui offre une flexibilité optimale.

Les branches d'expansion de la HM s'appuient sur une surface étendue ce qui permet une capacité de charge élevée.

Les ergots s'encastrent dans le panneau, évitent la rotation de la cheville et assurent ainsi un montage sûr.



### DETAILS

Cheville métallique HM pour corps creux.

La fixation métallique polyvalente avec vis métrique.

Grâce à l'étendue de sa gamme, la HM convient pour des panneaux d'une épaisseur de 3 à 50 mm et peut être utilisée pour de nombreuses applications.

Les branches d'expansion de la HM s'appuient sur une surface étendue ce qui permet une capacité de charge élevée.

Les ergots s'encastrent dans le panneau, évitent la rotation de la cheville et assurent ainsi un montage sûr.

Code	Caractéristiques	Dimensions	Conditionnement
378030F	Sans vis	4 x 32 mm	50
378034F	Sans vis	4 x 46 mm	50
378036F	Sans vis	5 x 37 mm	50



378037F	Sans vis	5 x 52 mm	50
377715	Sans vis	5 x 65 mm (double peau)	50
378041F	Sans vis	6 x 37 mm	50
378040F	Sans vis	6 x 52 mm	50
377716	Sans vis	6 x 65 mm (double peau)	50
378042F	Sans vis	8 x 37 mm	50
378043F	Sans vis	8 x 55 mm	50
378044F	Sans vis	8 x 65 mm (double peau)	50
378058	Avec vis	4 x 32 mm	100
378060	Avec vis	4 x 46 mm	100
378064	Avec vis	5 x 37 mm	100
378066	Avec vis	5 x 52 mm	100
378067	Avec vis	5 x 65 mm (double peau)	50
378068	Avec vis	6 x 37 mm	100
378069	Avec vis	6 x 52 mm	100