



AÉRATEUR à CLAPET RÉGLABLE THM 90



Creating healthy spaces

DESSCRIPTIF

Aérateur à clapet réglable en aluminium à coupeure thermique pour la ventilation des vérandas.

Le montage s'effectue sur tous types de châssis, bois, alu ou PVC, et s'adapte plus particulièrement sur les châssis coulissants grâce à sa faible épaisseur.


Pose en partie haute sur vitrage ou en partie basse sous vitrage (maxi 100 Kg), pour vitrage de 24 mm d'épaisseur.

Une languette autoréglable est intégrée dans le clapet de fermeture afin d'assurer une étanchéité sous 20 PA en position ouverte.

Passage d'air net 150 cm² au mètre linéaire.

Dimensions : hauteur visible 90mm, hauteur hors tout 90mm, épaisseur de vitrage 24mm.

Pour un ensemble complet prévoir : 1 aérateur (pose haute ou basse en longueur de 6000 mm) - 1 kit d'embouts avec commande intégrée - 1 longueur de joint de vitrage.



DETAILS

Le clapet de fermeture réglable permet de doser le débit d'air et assure une étanchéité parfaite à la fermeture - Le mécanisme de commande est placé dans les embouts - Principe de montage : hauteur de vitrage moins 90mm, longueur de l'aérateur = dimension du vitrage moins 86mm. Ajuster les embouts.

Code	Désignation	Caractéristiques	Dimensions	Finition
364968A	Aérateur	Pose basse	6 ML	Marron (RAL 9840)
364968B	Aérateur	Pose basse	6 ML	Blanc
364968C	Aérateur	Pose basse	6 ML	Beige
364968D	Aérateur	Pose basse	6 ML	Brut
364968E	Aérateur	Pose haute	6 ML	Marron (RAL 9840)
364968F	Aérateur	Pose haute	6 ML	Blanc



364968G	Aérateur	Pose haute	6 ML	Beige
364968H	Aérateur	Pose haute	6 ML	Brut
364968I	Embouts	Pose basse	-	Noir
364968J	Embouts	Pose basse	-	Blanc
364968O	Embouts	Pose basse	-	Beige
364968P	Embouts	Pose haute	-	Beige
364968K	Embouts	Pose haute	-	Noir
364968L	Embouts	Pose haute		Blanc
364968M	Tringle 134	-	1 ml	Noir

LAPEYRE
Quincaillerie

