



FERME-PORTES GR 200

DESSCRIPTIF



Idéal pour menuiseries extérieures, grâce à son frein à l'ouverture de série.

Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis pointeau en face avant.

Frein à l'ouverture de série réglable par vis pointeau en face avant.

Clapet de surpression de série.

Plage d'ouverture jusqu'à 180° côté paumelles.

Fixations et vis de réglages invisibles dissimulées sous son capot clippé.





Pose sur tout type de menuiseries (bois, alu, PVC).

Réglages constants et durables grâce à notre technologie thermostable.

Force 2-4 avec bras compas.

Choix de poses multiples.

Garantie 5 ans.



DETAILS

Ferme-porte de type Groom GR200 à technologie à pignon et crémaillère symétrique et bras à compas, conforme à la norme EN 1154, certifié CE, conformité accessibilité < 50 N validée par un laboratoire indépendant

- Force 2, 3 et 4 permettant d'équiper des vantaux jusqu'à 1100 mm de largeur et/ou 80 kg avec un angle d'ouverture allant jusqu'à 180°
- Réglages vitesse de fermeture et accélération finale par vis pointeau en face avant dissimulées sous le capot
- Frein à l'ouverture de série réglable par vis pointeau en face avant dissimulée sous le capot
- Fixations du corps invisibles sous capot clippé
- Permet un montage côté et opposé aux



paumelles. Réversible droite et gauche - Hydraulique thermostable -20° à +40°, équipé de clapets de surpression - Finitions argent, blanc, noir, RAL.

Code	Finition
330102A	Argent
330102B	Noir
330102C	Blanc

