




TREUIL DÉSENFUMAGE MODULAIRE TCN 130



MADICOB

DESSCRIPTIF

Boîtier de commande d'évacuation des fumées pour ouvrants de façade et fenêtres de toit basculantes (préalablement équipées d'un mécanisme autonome d'ouverture). Ce dispositif de commande assure l'ouverture (mise en sécurité) et le réarmement des exutoires. Déclenchement par levier en façade. Fermeture par manivelle à partir du boîtier. Mécanique autobloquant démultiplié avec roue et vis sans fin. Tambour d'enroulement de câble. Sortie de câble d'acier et guidage de la gaine de protection en partie supérieure. Modèle : 3040-16 : D.C.M / D.A.C modulaire. Modèle : 3040-18 : D.A.C modulaire sans levier en façade. Certifié NF 537.



DETAILS

Boîtier métallique beige ou rouge – Instructions notées sur l'étiquette en façade – 4 trous pour la fixation du treuil – dimensions identiques pour toute la gamme D.C.M/D.A.C modulaire – effort maxi sur le câble à la sortie de télécommande : 100 daN.

Télécharger la fiche technique. Télécharger le guide des treuils de désenfumage TCN 130.

Code	Modèle	Caractéristiques	Type	Force	Tension
363905A	3040-16	D.C.M / D.A.C	Mécanique	130 kg	
363905B	3040-18	D.A.C	Mécanique		
363905C	3041		Module pneumatique		
363905D	3042	Module Electrique	A rupture		24 Vcc
363905E	3043	Module Electrique	A émission		24 Vcc



363905F	3044	Module Electrique	A rupture		48 Vcc
363905G	3045	Module Electrique	A émission		48 Vcc
363985A	3981		Boîtier de protection pour treuil		

