## Fiche produit Le 04/11/2025






## SERRURE MULTIBAT à PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR CYLINDRE PE - AXE 50 MM

## **DESCRIPTIF**



Recommandée pour les utilisations intensives, nécessitant un haut niveau de qualité.Coffre : (H) 136 mm x (L) 77mm x (E) 14 mm.Axe : 50 mm - Entraxe : 70 mm.Carré : 7mm .Pêne 1/2 tour à équerre réversible - Saillie du pêne ½ tour : 11 mm.Course du pêne dormant : 20mm.Fonctionnement à 2 tours.Têtière : 230 x 20 mm - Bouts ronds - Finition : epoxy noire ou nickelée.Réversible.Livré avec vis de fixation.Compatible avec les rosettes de béquilles et cylindre à fixation traversante DIN.







## **DETAILS**

Finition époxy noire - Qualité élevée : ressort renforcé « type hôpital » pour poignées lourdes - Haute endurance : certifiée à 100 000 cycles - NFQC : Norme utilisée pour la sécurité des personnes et des biens concourant, au compartimentage en cas d'incendie - Résistance à la corrosion.

Télécharger la fiche technique pour axe 50 mm.

Code	Caractéristiques	Sens	Finition
302750	Bouts ronds	Main gauche	Nickelée
302751	Bouts ronds	Main droite	Nickelée
302755	Bouts ronds	Main droite - réversible	Noire
302740	Bouts carrés - profil Keso	Main droite	Noire