




AS 4340

## SERRURES MULTIPOINTS MANŒVRABLES PAR RELEVAGE AS 4340/4350

# KFV®

### DESRIPTIF

- Pênes demi-tour et dormant nickelés brillant.
- Pêne dormant du coffre principal protégé contre les tentatives de sciage.
- Sens réglable.
- Rappel puissant de la porte.
- Mécanisme souple à manœuvrer.



### DETAILS

Serrure à têtère filante, et à relevage de la béquille - Coffre principal prévu pour un cylindre européen, sans rappel du demi-tour - Chaque partie (supérieure et inférieure) de la têtère, possède un coffre auxiliaire équipé d'un pêne rond de 11 mm de diamètre en acier - La têtère, en version standard, est zinguée, les éléments de verrouillage sont polis nickelés, et les coffres zingués et fermés.

Code	Modèle	Axe	Caractéristiques	Entraxe	Finition
307876	AS 4340	30 mm	Têtère plate : 24 mm - Carré : 8 mm	92 mm	Zinguée
307877	AS 4350	35 mm	Têtère plate : 24 mm - Carré : 8 mm	92 mm	Zinguée
307877B	AS 4350	30 mm	Têtère profilée en U : 24 x 6 mm - Carré : 8 mm	92 mm	Zinguée
307982G	AS 4350	35 mm	Têtère profilée en U : 24 x 6 mm - Carré : 8 mm	92 mm	Ral 9007 : Gris



307877E	AS 4350	35 mm	Tête profilée en U : 24 x 6 mm - Carré : 8 mm	92 mm	Zinguée
307874A	AS 4350	35 mm	Tête profilée en U : 26 x 6 mm - Carré : 8 mm	92 mm	Inox
307986	AS 4350	50 mm	Tête profilée en U : 24 x 6 mm - Carré : 8 mm	70 mm	Zinguée

