Fiche produit Le 26/10/2025





RIVETS STANDARDS ALU/ACIER à TêTE EXTRA LARGE

DESCRIPTIF



Rivets aveugles tête extra large. Corps en aluminium et tige en acier zingué.



DETAILS

En acier zingué et aluminium - Tarif à la pièce ou au blister.

			# /=
Code	Diamètre	Longueur	Caractéristiques
516850	4 mm	10 mm	Boîte de 500 pièces - Ø tête : 12 mm - Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 5-6,5 mm
516635	4 mm	10 mm	Blister de 50 pièces - Ø tête : 12 mm - Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 5-6,5 mm
516851	4 mm	12 mm	Boîte de 500 pièces - Ø tête :12 mm - Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 6,5-8,5 mm
516636	4 mm	12 mm	Blister de 50 pièces - Ø tête :12 mm - Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 6,5-8,5 mm

Fiche produit Le 26/10/2025



516852	4 mm	14 mm	Boîte de 500 pièces - Ø tête : 12 mm - Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 9-10,5 mm
516853	4 mm	16 mm	Boîte de 250 pièces - Ø tête : 12 mm - Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 10,5-12,5 mm
516637	4 mm	16 mm	Blister de 50 pièces - Ø tête : 12 mm - Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 10,5-12,5 mm
516854	4 mm	20 mm	Boîte de 250 pièces - Ø tête : 12 mm - Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 15-17 mm
516860	4,8 mm	10 mm	Boîte de 250 pièces - Ø tête : 16 mm - Cisaillement : 1580 - Ø perçage : 4,8 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 3,5-6 mm
516861	4,8 mm	12 mm	Boîte de 250 pièces - Ø tête : 16 mm - Cisaillement : 1580 - Ø perçage : 4,8 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 6-8 mm
516862	4,8 mm	16 mm	Boîte de 250 pièces - Ø tête : 16 mm - Cisaillement : 1580 - Ø perçage : 4,8 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 10-12 mm
516863	4,8 mm	20 mm	Boîte de 250 pièces - Ø tête : 16 mm - Cisaillement : 1580 - Ø perçage : 4,8 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 14-16 mm
516864	4,8 mm	26 mm	Boîte de 200 pièces - Ø tête : 16 mm - Cisaillement : 1580 - Ø perçage : 4,8 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 20-22,5 mm
516865	4,8 mm	30 mm	Boîte de 200 pièces - Ø tête : 16 mm - Cisaillement : 1580 - Ø perçage : 4,8 mm - Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 25-30 mm

