



## RIVETS STANDARDS ALU/ACIER à TÊTE EXTRA LARGE

### DESRIPTIF



Rivets aveugles tête extra large.  
Corps en aluminium et tige en acier zingué.



### DETAILS

En acier zingué et aluminium - Tarif à la pièce ou au blister.

| Code   | Diamètre | Longueur | Caractéristiques  |
|--------|----------|----------|---|
| 516850 | 4 mm     | 10 mm    | Boîte de 500 pièces - Ø tête : 12 mm -<br>Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4 mm -<br>Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 5-6,5 mm    |
| 516635 | 4 mm     | 10 mm    | Blister de 50 pièces - Ø tête : 12 mm -<br>Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4 mm -<br>Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 5-6,5 mm   |
| 516851 | 4 mm     | 12 mm    | Boîte de 500 pièces - Ø tête : 12 mm -<br>Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4 mm -<br>Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 6,5-8,5 mm  |
| 516636 | 4 mm     | 12 mm    | Blister de 50 pièces - Ø tête : 12 mm -<br>Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4 mm -<br>Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 6,5-8,5 mm |



|        |        |       |   |
|--------|--------|-------|---|
| 516852 | 4 mm   | 14 mm | Boîte de 500 pièces - Ø tête : 12 mm -<br>Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4 mm -<br>Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 9-10,5 mm     |
| 516853 | 4 mm   | 16 mm | Boîte de 250 pièces - Ø tête : 12 mm -<br>Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4 mm -<br>Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 10,5-12,5 mm  |
| 516637 | 4 mm   | 16 mm | Blister de 50 pièces - Ø tête : 12 mm -<br>Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4 mm -<br>Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 10,5-12,5 mm |
| 516854 | 4 mm   | 20 mm | Boîte de 250 pièces - Ø tête : 12 mm -<br>Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4 mm -<br>Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 15-17 mm      |
| 516860 | 4,8 mm | 10 mm | Boîte de 250 pièces - Ø tête : 16 mm -<br>Cisaillement : 1580 - Ø perçage : 4,8 mm -<br>Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 3,5-6 mm    |
| 516861 | 4,8 mm | 12 mm | Boîte de 250 pièces - Ø tête : 16 mm -<br>Cisaillement : 1580 - Ø perçage : 4,8 mm -<br>Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 6-8 mm      |
| 516862 | 4,8 mm | 16 mm | Boîte de 250 pièces - Ø tête : 16 mm -<br>Cisaillement : 1580 - Ø perçage : 4,8 mm -<br>Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 10-12 mm    |
| 516863 | 4,8 mm | 20 mm | Boîte de 250 pièces - Ø tête : 16 mm -<br>Cisaillement : 1580 - Ø perçage : 4,8 mm -<br>Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 14-16 mm    |
| 516864 | 4,8 mm | 26 mm | Boîte de 200 pièces - Ø tête : 16 mm -<br>Cisaillement : 1580 - Ø perçage : 4,8 mm -<br>Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 20-22,5 mm  |
| 516865 | 4,8 mm | 30 mm | Boîte de 200 pièces - Ø tête : 16 mm -<br>Cisaillement : 1580 - Ø perçage : 4,8 mm -<br>Traction : 2230 - Épaisseur de tôle : 25-30 mm    |