Fiche produit Le 11/12/2025





SERRURE 20 à ENCASTRER 1 POINT à PêNE 1/2 TOUR SEUL ET à FOUILLOT

DESCRIPTIF

Serrure à encastrer 1 point à pêne 1/2 tour seul et à fouillot modèle 20.

Pour portes métalliques.

Axe: 10,5, 21, 24,5 ou 31 mm.

Largeur: 21, 36, 39,5 ou 46 mm possible.

Fouillot: 8 mm.

Pêne confort réversible.

Saillie du pêne 1/2 tour : 9 mm pour largeur 21 mm - 12 mm pour largeur 36, 39 et 46 mm - 17 mm pour largeur 39,5

mm.

Têtière plate - Longueur x Largeur : 150 x 22 mm.

Main gauche, droite ou réversible.





DETAILS

Têtière en inox - Pièces internes traitées anti-corrosion - Pêne confort : à saillie réduite pour une fermeture souple.

Code	Largeur	Axe	Caractéristiques	Sens
307126A	21 mm	10,5 mm	Saillie pêne 1/2 tour : 9 mm - Avec gâche	Reversible
307125H	21 mm	10,5 mm	Saillie pêne 1/2 tour : 9 mm - Sans gâche	Reversible
307126	36 mm	21 mm	Saillie pêne 1/2 tour : 12 mm - Avec gâche et fourreau de réduction	Réversible
307125V	36 mm	21 mm	Saillie pêne 1/2 tour : 12 mm - Sans gâche	Réversible
307126B	39,5 mm	24,5 mm	Saillie pêne 1/2 tour : 17 mm - Avec gâche	Réversible
307126D	46 mm	31 mm	Saillie pêne 1/2 tour : 12 mm - Sans gâche	Réversible
307126C	46 mm	31 mm	Saillie pêne 1/2 tour : 12 mm - Avec gâche	Réversible