



VENTOUSES EM 3000 H NF EN APPLIQUE



DESCRIPTIF

Alimentation bitension 24/48 V DC.

Corps symétrique, réversible droite/gauche.




Rétention magnétique 300 kg.

Corps (L x l x P) : 268 x 48 x 26,5 mm.

Montage en applique.

Livré avec sa contreplaqué et son kit de fixation avec visserie

DAS conforme NF 61937 - PV SD 00 01 11 B.



DETAILS

Installation sur porte à un vantail, simple action - Fonctionnement à rupture de courant - Sans signalisation de l'état de la porte - Protection anti-corrosion haute qualité - Acier de haute qualité supprimant toute rémanence - Protection électronique intégrée contre les effets de self - Aucune partie sujette à l'usure - Boîtier en aluminium anodisé - Pattes de fixation amovibles ou berceau : PBM - Force de rétention magnétique : 300 kg.

Conforme à la Norme NF S61-937 : Dispositif de verrouillage électromagnétique pour issue de secours.

Notice de Montage

Notice de raccordement

Code	Désignation
309791AC	Alimentation bitension : 24/48 V DC
309791AL	Equerre de montage L pour ventouse EM 3000 N
309791AZ	Kit de montage avec équerres Z et L pour ventouse EM 3000

Fiche produit

Le 19/02/2026

LAPEYRE
Quincaillerie

