



FERME-PORTES INVISIBLE ITS 96

DESSCRIPTIF




Les dimensions réduites du ferme-porte ITS 96 et de la glissière avec bras acier (K8 / K12) permettent l'encastrement dans le vantail et le linteau. Convenant à pratiquement tous les types de portes, il offre un grand nombre de fonctionnalités, une grande flexibilité et un haut niveau de qualité. Protection anti effraction. Kit bandeau avec bras en acier (K8 / K12) avec régulateur de fermeture et limiteur progressif d'ouverture.

Ferme-porte conforme à la norme EN 1154.

Force 2/4 = largeur maxi 950 mm.

Force 3/6 = largeur maxi 1250 mm.



DETAILS

Épaisseur de la porte 40 mm - Arrêt mécanique en option - Blocage en option - A-coup final réglable.

329350A - 329351A - Notice Technique ITS 96

329350A - 329351A - Notice de Montage ITS 96

329353A - Notice de Montage G96 N20

329354 - Notice de Montage et fixation G96 N/G96 N20



329354 - Notice de Montage avec arrêt RF G96 N

329356 - Notice de Montage avec cadre de liaison G96 GSR

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques	Force	Dimensions
329350A	ITS 96 2S	Corps seul	Axe rallongé de 4 mm	EN 2/4	L x l x H : 277 x 32 x 42
329351A	ITS 96	Corps seul	Axe rallongé de 4 mm	EN 3/6	L x l x H : 291 x 39,5 x 51
329353A	G 96 N 20	Glissière DIN-L	DIN-L - Limiteur progressif d'ouverture	-	20 x 12 mm
329353B	G 96 N 20	Glissière DIN-R	DIN-R - Limiteur progressif d'ouverture	-	20 x 12 mm
329354A	G 96 N	Glissière DIN-L	DIN-L - Limiteur progressif d'ouverture	-	31 x 20 mm
329354B	G 96 N	Glissière DIN-R	DIN-R - Limiteur progressif d'ouverture	-	31 x 20 mm
329356A	G 96 GSR	Kit bandeau	Version normale portes semi-fixe	-	Largeur > 700 mm

LAPEYRE
Quincaillerie