



## MOUSSE PU RÉSISTANTE AU FEU - SOUDAFOAM FR HY

**SOUDAL**

### DESCRIPTIF

Couleur : rouge - Très bonne isolation thermique et acoustique - Pouvoir adhérent élevé - Très bonne stabilité dimensionnelle (aucun retrait ou post-expansion) - Résistance aux températures : -40°C à +90°C.

### DETAILS

Mousse polyuréthane coupe-feu jusqu'à 240 minutes pour les joints (En 1366-4).

Pour montage de montage de portes et fenêtres coupe-feu, étanchéité des joints coupe-feu dans les murs et au plafond, installation et réparation des tuiles faîtières et toutes les applications de mousse dans des joints statiques.

Monocomposante, auto-expansive, à usage tête en bas.

Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu.

Coupe-feu et coupe-gaz.

Excellente adhérence sur tous supports (à l'exception de PE/PP).

Pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres, joints de raccordement en plafonds, cloisons, sols, devant résister au feu.

En aérosol de 750 ml.

[Télécharger la fiche technique](#)

[Télécharger l'appréciation du laboratoire](#)

[Télécharger le procès-verbal de classement](#)

[Télécharger la preuve de performance](#)

Code	Modèle
689065A	SOUDAFOAM Fire Range

