




## PAUMELLE UNIVERSELLE KT-SV



### DESCRIPTIF

La pau-melle Hahn KT-SV empêche les portes al-lant jus-qu'à 80 kg de s'af-fais-ser.  
 Uti-li-sable pour pose à gauche ou à droite.  
 Pau-melles pré-mon-tées au maxi-mum.  
 Largeur dormant : 15 mm.  
 Côte de recouvrement II : 18 - 23 mm pour dormants étroits -  
 Vis autoperforantes.  
 Cer-ti-fi-ca-tion CE selon EN 1935:2002, en classe 12.



### DETAILS

Élément de gui-dage sans en-tre-tien - Pas de jeu au ni-veau des élé-ments de ré-glage et de gui-dage de la pau-melle - Pas de jeu au ni-veau des élé-ments de ré-glage et de gui-dage de la pau-melle - En Aluminium extrudé - Côtes de recouvrement 18 - 23 mm - En fonction des profilés max. 80 kg.

Fiche Technique Paumelle KT-SV

Notice de Montage Paumelle KT-SV

Notice de Réglage Paumelle KT-SV

Code	Modèle	Finition
349803A	P307G0048	RAL 9016
349803K	P30790048	HELIUM
349803M	P307GV030-K1	Ral 9016
349803N	P3075V030-K1	RAL 8077
349803P	3079V030	RAL 9001
349803R	3079V030-K1	RAL 7035
349803V	3079V030-K2	HELIUM