

PAUMELLE 60 AT



DESRIPTIF

Modèles spécifiques pour portes repliables et portes anti-effraction.

Certification CE selon EN 1935:2002, en classe 14.


Axe : 20 mm.

Entraxe : 59 mm.


Réversible.

Fixation par vis d'ancrage directe, vis d'ancrage ou contreplaques.

Éléments de guidage sans entretien.



| | Entraxe | |
|------|---------|--------------|
| 17 | 42 mm | 59 mm M703 |
| 17 | 50 mm | 67 mm M709 |
| 20,5 | 42 mm | 62,5 mm M701 |
| 20,5 | 50 mm | 70,5 mm M707 |



DETAILS

En Aluminium extrudé - Fixation par vis d'ancrage directe, vis d'ancrage ou contreplaques - Capacité de charge : max. 140 kg en fonction de la configuration des profilés - Réglage sur vantail posé réglable dans 6 directions - Angle d'ouverture : 180°.

Fiche Produit Paumelle 60 AT

Notice de Montage Paumelle 60 AT

Notice de Réglage Paumelle 60 AT

| Code | Modèle | Désignation | Finition |
|---------|-------------|----------------------------------|---------------------------|
| 358668A | A7301T000 | Paumelle Série 60 AT- Deux lames | Anodisé argent satiné EV1 |
| 358668B | A7039T00-K1 | Paumelle 60 AT | blanc (Ral 9010) |