



## SERRURES MULTIPONTS AUTOMATIQUES à CROCHETS MANOEUVRABLE PAR CLÉ AS 2750

# KFV®


### DESSCRIPTIF

La serrure multi-points AS 2750 empêche toute déformation de la porte dans le temps et offre une sécurité de base de haut niveau, même en cas de déverrouillage.

Fermeture hermétique, protections thermique et acoustique optimales.

Entraxe : 92 mm et axe : 35 mm - Carré : 8 mm - Têtière profilée en U : 24 x 6 mm - Têtière plate : 24 mm.

Convient aux portes palières d'appartements, portes d'entrée et pour les chantiers.



### DETAILS

Trois pènes retardataires à l'effraction, avec rappel - Deux combinaisons de pènes cylindriques et crochets basculants pour une meilleure protection contre les effractions (jusqu'en classe RC3) - Protection contre la déformation de la porte grâce aux trois pêne à revêtement PVC - Entraînement puissant de la porte grâce à la transmission par crémone - Carré : 8 mm.

307881J - Plan Technique Serrure multipoints AS 2750

307881J - Plan Technique Coffre AS 2750

Code	Caractéristiques	Finition
307881J	Têtière plate : 24 mm	Zinguée
307881K	Têtière profilée en U : 24 x 6 mm	Zinguée
307978K	Têtière profilée en U : 24 x 6 mm	Têtière Inox