Fiche produit Le 09/12/2025





JOINTS SUR OUVRANT RAINURE 5 MM POUR MENUISERIE BOIS -SP 512 F / SP 515 F

DESCRIPTIF



Joints SP 512 F et SP 515 F de calfeutrement sur ouvrant en caoutchouc thermoplastique élastomère extrudé avec chambre en micro-mousse.

Certains modèles sont protégés par un film de protection pelable après peinture.

Sur les fenêtres en bois, assure l'étanchéité à l'air entre l'ouvrant et le dormant.

Très grande résistance au vieillissement, à la fatigue dynamique et à la déchirure.

Isolation phonique renforcée. Largeur de rainure : 5 mm.

Profondeur de rainure : 8 mm.









DETAILS

Couleur noir, brun ou beige - Tenue en température : -10°C à +55°C. Télécharger la Fiche Technique

Code	Modèle	Hauteur	Longueur	Finition
396815A	SP 512 F - pelliculé	hors rainure : 12 mm	Bobine de 180 m	Brun
396815B	SP 512 F - pelliculé	hors rainure : 12 mm	Bobine de 180 m	Beige
396815C	SPV 4512 N - non pelliculé	hors rainure : 12 mm	Bobine de 100 m	Noir
396818A	SP 515 F - pelliculé	hors rainure : 15 mm	Bobine de 150 m	Noir
396818B	SP 515 F - pelliculé	hors rainure : 15 mm	Bobine de 150 m	Beige