





## JOINTS SUR OUVRANT RAINURE 5 MM POUR MENUISERIE BOIS - SP 512 F / SP 515 F



### DESCRIPTIF

Joints SP 512 F et SP 515 F de calfeutrement sur ouvrant en caoutchouc thermoplastique élastomère extrudé avec chambre en micro-mousse.  
 Certains modèles sont protégés par un film de protection pelable après peinture.  
 Sur les fenêtres en bois, assure l'étanchéité à l'air entre l'ouvrant et le dormant.  
 Très grande résistance au vieillissement, à la fatigue dynamique et à la déchirure.  
 Isolation phonique renforcée.  
 Largeur de rainure : 5 mm.  
 Profondeur de rainure : 8 mm.



### DETAILS

Couleur noir, brun ou beige - Tenue en température : -10°C à +55°C.

Télécharger la Fiche Technique

| Code    | Modèle                     | Hauteur              | Longueur        | Finition |
|---------|----------------------------|----------------------|-----------------|----------|
| 396815A | SP 512 F - pelliculé       | hors rainure : 12 mm | Bobine de 180 m | Brun     |
| 396815B | SP 512 F - pelliculé       | hors rainure : 12 mm | Bobine de 180 m | Beige    |
| 396815C | SPV 4512 N - non pelliculé | hors rainure : 12 mm | Bobine de 100 m | Noir     |
| 396818A | SP 515 F - pelliculé       | hors rainure : 15 mm | Bobine de 150 m | Noir     |
| 396818B | SP 515 F - pelliculé       | hors rainure : 15 mm | Bobine de 150 m | Beige    |