



PIVOT DE SOL MAB - SÉRIE DC477

ASSA ABLOY
Glass Solutions

DESRIPTIF

Force ajustable de 2 à 4 EN (14-28 Nm).

Recommandé pour les portes jusqu'à 170 kg de dimension min. 600 x 2000 mm et max. 1100 x 2400 mm.

Arrêt : 90°, 105° ou sans arrêt.

Contrôle hydraulique sur 150° dans les deux sens.

Vitesse de fermeture et à-coup final réglables.



Frein à l'ouverture.

Amplitude d'ajustement du corps dans le boîtier de scellement :

Largeur 8 mm Longueur 10 mm Hauteur 9 mm

Certification EN1154.

Livré avec axe carré français amovible.



DETAILS

Corps en fonte et boîtier zingué - Plaque de recouvrement finition laiton poli ou inox brossé.

Télécharger la fiche de la gamme DC477

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques
330700	DC477.5.99	Pivot de sol + axe carré français	Avec arrêt à 90°
330701	DC477.2.99	Pivot de sol seul + axe carré français	Sans arrêt
330702	7135.90.F	Pivot de sol seul + axe carré français	Avec arrêt à 105°
330703	AC534.15.0	Plaque de recouvrement	Inox
330703A	AC534.00.0	Plaque de recouvrement	Laiton poli