



SERRURES TF3 3 POINTS LATÉRAUX à PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR - 6570

 Stremler

ASSA ABLOY

DESCRIPTIF

Serrures à points latéraux TF3 à tête filante.

Suivant le modèle : à pêne basculant court ou pêne perroquet.

Maneuvre des pênes basculants par relevage de la bâquille.

Verrouillage du pêne central et des pênes basculants à la clé.

Serrure sans rappel du pêne 1/2 à la clé.

Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm - Pêne : 15 mm.



Réversible.

Pêne central avec protection anti-sciage.

Conforme norme NF EN 1670 (résistance corrosion et brouillard salin) et NF P26 301.

Tête en acier inox U isolée suivant le modèle (longueur x largeur x épaisseur) : 1860 x 24 x 6 mm.

Livré sans cylindre et sans gâche centrale. Avec 1 vis inox de cylindre, 2 gâches inox épaisseur 2,5 ou 4 mm (suivant modèle) pour pêne haut et bas, 2 obturateurs pour gâche haute et basse.



DETAILS

Fixation de la serrure par 9 vis ou clames non fournies - Compatible gâches séries 2835 et 2839.

Télécharger le schéma des serrures série 6570.xx.xC

Télécharger le schéma des serrures série 6570.xx.xD

| Code | Modèle | Axe | Caractéristiques | Dimensions |
|---------|------------|-------|---|---------------------------|
| 307896M | 6570.41.4D | 26 mm | Pêne court - Tête isolée (24 x 6 mm) - Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm | Coffre profondeur : 41 mm |
| 307896N | 6570.45.4D | 30 mm | Pêne court - Tête isolée (24 x 6 mm) - Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm | Coffre profondeur : 45 mm |
| 307896R | 6570.41.4C | 26 mm | Pêne perroquet - Tête isolée (24 x 6 mm) - Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm | Coffre profondeur : 41 mm |
| 307896S | 6570.45.4C | 30 mm | Pêne perroquet - Tête isolée (24 x 6 mm) - Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm | Coffre profondeur : 45 mm |

Fiche produit

Le 07/02/2026

LAPEYRE
Quincaillerie



| | | | | |
|---------|------------|-------|--|---------------------------|
| 307896C | 6570.41.0C | 26 mm | Pêne perroquet - Tête U inox (24 x 6 mm) - Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm | Coffre profondeur : 41 mm |
|---------|------------|-------|--|---------------------------|

