



SERRURES 1 POINT à PÊNE DORMANT ET ROULEAU - 2264

Stremler

ASSA ABLOY

DESSCRIPTIF

Serrure 1 point à pêne dormant et rouleau série 2264.

Tête plate (largeur x épaisseur x longueur) : 22 x 2,5 x 244 mm ou 24 x 2,5 x 300 mm suivant le modèle.

Conforme aux normes NF EN 12209 (sécurité et endurance serrure 1 point) et NF EN 1670 (résistance à la corrosion et brouillard salin).

Condamnation à 1 tour de clé.


Rouleau en nylon réglable : 7 à 19 mm. Entraxe : 92 mm

Modèle 2264.41.0 TP24 : Adaptable sur la mortaise centrale des serrures séries 6470, 6570, 6670. Gabarit 2836.03.1.

Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames non fournies.

Livrée avec 1 vis inox de cylindre.

Livrée sans cylindre ni gâche.



DETAILS

Tête en acier inox - Compatible avec les gâches 2835, 2834.52.0 et 2839.

Code	Modèle	Axe	Dimensions
307075	2264.36.0	21 mm	Profondeur : 36 mm - Pêne : 15 mm - Tête : 22 x 2,5 x 244 mm
307075A	2264.39.0	24 mm	Profondeur : 39 mm - Pêne : 15 mm - Tête : 22 x 2,5 x 244 mm
307075C	2264.41.0	26 mm	Profondeur : 41 mm - Pêne : 15 mm - Tête : 22 x 2,5 x 244 mm
307079	2264.41.R0	26 mm	Profondeur : 45 mm - Pêne : 15 + 5 mm - Tête : 22 x 2,5 x 244 mm
307076N	2264.41.O TP24	26 mm	Profondeur : 41 mm - Pêne : 15 mm - Tête : 24 x 2,5 x 300 mm
307076	2264.45.0	30 mm	Profondeur : 45 mm - Pêne : 15 mm - Tête : 22 x 2,5 x 244 mm