Fiche produit Le 11/12/2025





SERRURES 3 POINTS HAUT ET BAS à PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR - 2270

DESCRIPTIF



Têtière en acier inox : 22 x 2,5 mm.

Entraxe: 92 mm - Carré: 8 mm - Pêne: 15

mm.

Réversible.

Condamnation par tringles filetées de course 16 mm.

Rappel du 1/2 tour à la clé

Réglage de l'axe des tringles par le système

Variaxe.

Verrouillage des pênes en tournant la clé.

2 tours de clé nécessaires pour verrouiller la

Conforme norme NF EN 1670 (résistance à la corrosion et brouillard salin).

Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames non fournies.

Livrées sans cylindre ni tringle ni gâche. Livrées avec 1 vis inox de cylindre.





DETAILS

Système Variaxe : dispositif réglable de la serrure permettant de modifier l'axe des tringles à l'intérieur du profil - Utilisable avec les tringles 2837.00.0 Réf 307157.

Code	Modèle	Axe	Dimensions
307155	2270.39.0	24 mm	Coffre profondeur : 39 mm - Axe tringles : de 12,5 à 32 mm
307155A	2270.41.0	26 mm	Coffre profondeur : 41 mm - Axe tringles : de 14,5 à 34 mm
307156	2270.36.0	21 mm	Coffre profondeur : 36 mm - Axe tringles : de 9,5 à 29 mm
307156A	2270.36.R0	21 mm	Coffre profondeur : 36 mm - Axe tringles : de 9,5 à 29 mm + Pêne rallonge de 5 mm
307156C	2270.41R0	26 mm	Coffre profondeur : 41 mm - Axe tringles : de 14,5 à 34 mm - Pêne : 15 + 5 mm