



SERRURES 3 POINTS HAUT ET BAS à PêNE DORMANT ET ROULEAU POUR TRINGLES FILETÉES - 2274

Stremler
ASSA ABLOY

DESCRIPTIF

Serrures 3 points haut et bas à pêne dormant et rouleau série 2274.

Tête en acier inox : 22 x 2,5 mm.

Condamnation par tringles filetées de course 16 mm.

Réglage de l'axe des tringles par le système Variaxe.

Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm.

Course du pêne : 15 mm.

Verrouillage des 3 points en tournant la clé.

2 tours de clé nécessaires pour verrouiller la serrure.

Conforme norme NF EN 1670 (résistance à la corrosion et brouillard salin).

Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames non fournies.

Livrées sans cylindre ni tringle ni gâche.

Livrées avec 1 vis inox de cylindre.

DETAILS

Système Variaxe : dispositif réglable de la serrure permettant de modifier l'axe des tringles à l'intérieur du profil - Utilisable avec les tringles 2837.00.0 Réf 307157.

Code	Modèle	Axe	Dimensions
307140	2274.36.0	21 mm	Coffre profondeur : 36 mm - Axe tringles : de 9,5 à 29 mm
307142	2274.39.0	24 mm	Coffre profondeur : 39 mm - Axe tringles : de 12,5 à 32 mm
307144	2274.41.0	26 mm	Coffre profondeur : 41 mm - Axe tringles : de 14,5 à 34 mm