



## SERRURES 3 POINTS HAUT ET BAS à PÊNE DORMANT ET ROULEAU POUR TRINGLES FILETÉES - 2274

 Stremmer

### DESSCRIPTIF

**ASSA ABLOY**

Serrures 3 points haut et bas à pêne dormant et rouleau série 2274.

Tête en acier inox : 22 x 2,5 mm.

Condamnation par tringles filetées de course 16 mm.

Réglage de l'axe des tringles par le système Variaxe.

Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm.

Course du pêne : 15 mm.

Verrouillage des 3 points en tournant la clé.


2 tours de clé nécessaires pour verrouiller la serrure.

Conforme norme NF EN 1670 (résistance à la corrosion et brouillard salin).

Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames non fournies.

Livrées sans cylindre ni tringle ni gâche.

Livrées avec 1 vis inox de cylindre.



### DETAILS

Système Variaxe : dispositif réglable de la serrure permettant de modifier l'axe des tringles à l'intérieur du profil - Utilisable avec les tringles 2837.00.0 Réf 307157.

| Code   | Modèle    | Axe   | Dimensions  |
|--------|-----------|-------|---|
| 307140 | 2274.36.0 | 21 mm | Profondeur : 36 mm - Axe tringles : de 9,5 à 29 mm  |
| 307142 | 2274.39.0 | 24 mm | Profondeur : 39 mm - Axe tringles : de 12,5 à 32 mm |
| 307144 | 2274.41.0 | 26 mm | Profondeur : 41 mm - Axe tringles : de 14,5 à 34 mm |