



SERRURES TF3 3 POINTS à PêNE DORMANT ET 1/2 TOUR - 6470

Stremler

ASSA ABLOY

DESCRIPTIF

Serrures à points latéraux TF3 à tête filante.

Suivant le modèle boitiers intermédiaires avec : pênes basculants à crochets + pênes biseautés, pênes perroquets ou pênes basculants courts.

Pêne boitier central avec protection anti-sciage.

Rappel du 1/2 tour à la clé.

Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm - Pêne : 15 mm.

Réversible.

Mécanisme central à engrenages verrouillage 1 tour de clé.

Conforme norme NF EN 1670 (résistance corrosion et brouillard salin) et NF P26 301.

Tête en acier inox U isolée ou pas suivant le modèle (longueur x largeur x épaisseur) : 1860 x 24 x 6 mm ou tête plate (longueur x largeur x épaisseur) : 1860 x 22 x 2,5 mm.

Tête U 1/2 tour largeur : 14 mm ou Tête plate 1/2 largeur : 11,5 mm compatible avec les gâches réglables suivant le modèle.

Livré sans cylindre et sans gâche centrale. Avec 1 vis inox de cylindre, 2 gâches inox épaisseur 2,5 ou 4 mm pour pêne haut et bas, 2 obturateurs pour gâche haute et basse et 4 rehausseurs en polyamide de 5 mm d'épaisseur (série B uniquement).

DETAILS

Fixation de la serrure par 9 vis ou clames non fournies - Compatible gâches séries 2835 et 2839.

Télécharger le schéma des serrures et gâches série 6470.xx.xB

Télécharger le schéma des serrures et gâches série 6470.xx.4C et 6470.xx.4D

Code	Modèle	Axe	Caractéristiques	Dimensions
307890C	6470.41.0B	26 mm	Pêne à crochets + pênes biseautés - Tête U 24 x 6 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 41 mm
307890D	6470.45.0B	30 mm	Pêne à crochets + pênes biseautés - Tête U 24 x 6 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 45 mm
307890G	6470.40.3B	25 mm	Pêne à crochets + pênes biseautés - Tête plate 22 x 2,5 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 40 mm

Fiche produit

Le 06/02/2026

LAPEYRE
Quincaillerie



307890H	6470.45.3B	30 mm	Pêne à crochets + pênes biseautés - Têteière plate 22 x 2,5 mm - Gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 45 mm
307890R	6470.41.4C	26 mm	Pêne perroquet - Têteière isolée 24 x 6 mm - Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm	Coffre profondeur : 41 mm
307890S	6470.45.4C	30 mm	Pêne perroquet - Têteière isolée 24 x 6 mm - Avec gâche haut / bas épaisseur 4 mm	Coffre profondeur : 45 mm
307890M	6470.41.4D	26 mm	Pêne basculant court - Têteière isolée 24 x 6 mm - Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 41 mm
307890N	6470.45.4D	30 mm	Pêne basculant court - Têteière isolée 24 x 6 mm - Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 45 mm
307893S	6470.41.1.D	26 mm	Pêne basculant court - Têteière U 22 x 2,5 mm - Avec gâche haut / bas épaisseur 2,5 mm	Coffre profondeur : 41 mm